



Mercedes Sprinter

315CDI T 37/35

44.039 €



Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Nuovo	Cilindrata	1950
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

Optionals extra serie

- Active brake assist
- Alternatore 14v/250 a
- Bracciolo del sedile di guida
- Cerchi in acciaio con vernice speciale nero inte
- Copertura vano portaoggetti
- Incastellatura bassa sedile conducente
- Leva del freno a mano per il sedile girevole
- Pacchetto sospensioni ii
- Presa di forza senza flangia (2c)
- Rivestimento artico in pelle sintetica, nero
- Sedile conducente comfort
- Sedile girevole per il conducente
- Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione

Optionals di serie

- 3,5 tonner
- 4th generation scr emission control system
- Airbag conducente
- Basic
- Batteria agm 12v 92ah
- Bianco artico
- Cambio manuale a 6 marce tsg 360
- Cerchi in acciaio da 16
- Chassis with cab
- Chiamata d'emergenza solo
- Climatizzatore tempmatic
- Coc incompleto
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Control code wltp
- Cric idraulico
- Crosswind assist
- Ece version
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Front-to-rear outlet in instrument panel
- Funzione eco-start and stop
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Guida a sinistra
- Indicatore di temperatura esterna
- Interventi aggiuntivi sulla scocca
- Low-emission vehicle, euro 6d-temp gr. iii
- Luci d'ingombro laterali
- Luci di posizione parte alta cabina
- Luci di stop adattive
- Main tank 71 litres
- Mbus multimedia system con touchscreen da 7"
- Mensola sopra il parabrezza
- Model generation
- Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- Modulo hermes
- Om 654 de 20 la 110 kw (150 hp) 3800
- Omissione abbassamento telaio - 30 mm
- Omissione luci parcheggio
- Omissione paratia posteriore
- Omologazione n1
- Piombatura tachimetro
- Pneumatici 235/65 r 16 c
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Pneumatici estivi
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Produzione in d'Asseldorf
- Radio digitale (dab)
- Radiocomando pluritasto
- Rapporto al ponte i= 3,923
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Ruota di scorta
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
- Sedile passeggero singolo regolabile
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Sensore crepuscolare
- Servizi mercedes pro
- Special control, communications module
- Standard
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Tachimetro in km
- Targhette e manuali in italiano
- Telone per il trasporto
- Variante peso a 3500 kg
- Veicolo completo
- Veicolo standard
- Versione per eu -efta
- Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- Volante multifunzione
- Wheelbase 3665 mm