

# Mercedes Actros

New Actros 1853 LS Linea



## Caratteristiche

Tipologia	Industriali   Nuovo	Cilindrata	12809
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

## Optionals extra serie

---

- (nr. 2) 385/55 r 22,5
- (nr. 4) 315/70 r 22,5
- Active drive assist 2
- Active sideguard assist
- Asse anteriore 8,0 t
- Asse anteriore con sospensioni pneumatiche
- Avvertimento retromarcia
- Bianco artico
- Cerchi con sede conica 11.75x22.5, asse anteriore
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Climate package
- Comfort package
- Economy package
- Giga space 2,5m
- Nero intenso
- Predisposizione sistema radio cb, 12 v, slot din
- Predisposizione sollevamento asse semirimorchio
- Primo rifornimento con 30 l carburante
- Psm di seconda generazione
- Retarder secondario ad olio
- Rivestimento sedile passeggero in velluto
- Safety pack
- Sedile pneumatico lato conducente, climatizzato
- Sedile ribassato di 40 mm
- Serb. 720+75 l adblue lato sx 650x700x2170mm allum
- Serb. suppl. 430 l lato dx, 650x700x1100mm allum.
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Spoiler fornito separatamente
- Styleline

## Optionals di serie

---

- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- 2\_33-c
- 3\_37-c
- 4\_42-c
- 5\_54-c
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Accesso retrocabina lato sinistro
- Active brake assist 5
- Adattatore 15 - 2x7 poli con cavi spiralati
- Airbag lato conducente
- Aletta parasole esterna trasparente
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Allacciamento freni e impianto elettrico
- Alternatore 28v/100a
- Altezza ralla 185mm (solo sui trattori)
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Aria condizionata ausiliaria elettrica
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Avanzamento ralla +600mm
- Base duplicate code 1
- Batterie agm, 2x12 v/220 ah, senza manutenzione
- Bianco artico
- Braccioli sedile passeggero ambo lati
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina I
- Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore automatico
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 4x2
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dig. tachograph, 2nd gen., working speed control
- Disgiuntori automatici
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elemento centrale parafango ribassato
- F8w
- Fari bi-xenon
- Faro retrocabina in basso
- Fendinebbia alogeni
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Gruppi ottici posteriori led
- Guscio inferiore contro movimento polvere
- Illumination regulation, in acc. with un-r 48.06
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- Interruttore mirrorcam, sul letto
- Isolamento termico cabina supplementare

- Om 471
- Omis rete antinsetti a monte impianto raffredd.to
- Omissione serbatoio ad-blue
- Omissione tappetini
- Pacchetto app
- Parabrezza sfumato
- Parafanghi posteriori larghezza veicolo 2500mm
- Parafango in tre parti con paraspruzzi a norma ce
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Passo 3700mm
- Pedana sopra telaio copertura parziale retrocabina
- Persiana parzializzatrice del radiatore
- Piastra di montaggio da 40mm 20t
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Pre-installation for truck data center 7
- Predisposizione letto superiore comfort
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa d'aria dietro la cabina
- Presa in cabina 24 v/15a
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Ralla a lubrificazione manuale
- Ralla di primo impianto
- Ralla standard jost jsk 42
- Rapporto al ponte  $i = 2,533$
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento laterale aerodinamico (minigonne)
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Rivestimento sedile conducente dinamica star nero
- Rivestimento sottoscocca aerodinamico
- Sbalzo del telaio 1050mm
- Schienale del sedile lato conducente
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio ausiliario a destra
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Sfruttamento del calore residuo
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema di scarico
- Sistema illuminazione interno led
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio da barba
- Spoiler fisso con deflettori laterali
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato dx
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Stella mercedes-benz illuminata
- Sterzo, servotwin

Contattateci per info

# Note

---

--- Veicolo in PRONTA CONSEGNA ---

---