

Mercedes Arocs

Arocs 2548 L 6x2



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	12809
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

Optionals extra serie

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Adr package• Aquatarder secondario• Asse anteriore 8,0 t• E5c• F5l• F7t• Freno del rimorchio a 2 linee• Gancio di traino a snodo orlandi d50• L1i• Misuratore del carico sugli assi• O0p | <ul style="list-style-type: none">• Passo 4800mm• Psm di seconda generazione• Pto mb 131-2c, pompa• Q8r• R0l• R0m• R0n• Rivestimento sedile passeggero in velluto• Sbalzo del telaio 1650mm• Sedile pneumatico lato conducente, comfort• Sospensioni anteriori 8,0 t a 3 foglie |
|--|---|

Optionals di serie

- (nr. 2) 315/80 r 22,5
- (nr. 4) 315/80 r 22,5
- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 chiavi con telecomando
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- Accesso alla cabina lato sx e lato dx rigido
- Active brake assist 5
- Adr - classe fl, incluse ex/ii, ex/iii ed at
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28 v/100 a
- Altoparlanti standard
- Arocs, generazione 2
- Aspirazione dell'aria retrocabina
- Asse anteriore diritto
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Barra antincastro anteriore (ce) in alluminio
- Barra antincastro posteriore (ce)
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Base duplicate code 0
- Batteria 2x12v/170 ah a manutenzione ridotta
- Bianco artico
- Botola sul tetto/presa d'aria tetto
- Bracci supporto cambio per rimozione facile
- Cabina altezza di montaggio 600mm
- Cabina m
- Cabina m, 2,30m, tetto standard, tunnel 170mm
- Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- Cambio automatizzato mercedes powershift 3
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cantiere
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- Compressore d'aria a 2 cilindri
- Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- Conformità norma illuminazione un-r 48.06
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi della ruota
- Copertura per autotelaio per trasporti adr
- Copertura specchio veicolo da cantiere
- Dab + radio
- Elementi di fissaggio per cassone
- Estintore da 6 kg
- Fanali pos.ne laterali lampeggianti con catadiottro
- Freni a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- Garanzia sulla catena cinematica 3 anni/450.000km
- Griglia protezione insetti su impianto raffredd.
- Impianto di chiusura centralizzata
- Interruttore d'arresto d'emergenza su telaio
- J3v
- Larghezza cabina 2,30m
- Libretto uso e manutenzione in italiano
- Limitatore di velocità 90 km/h/56 mph, eg
- M4x
- Modanatura montanti cabina per minori consumi
- Modulo laterale veicolo n3
- Motore om 471, r6, 12809 ccm, 350 kw, 2300 nm

- Motore om471 - seconda generazione
- Multimedia cockpit
- Numero di telaio fin
- Om 471
- Omissione luci di marcia diurne a led
- Pannello sottoscocca per evitare vortici
- Parabrezza sfumato
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Paraurti con occhione di traino e bocca accoppiam.
- Paraurti con spigoli in acciaio
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo non controllata
- Portabatteria, batteria affiancate
- Predisposizione sistema radio cb, 12 v, slot din
- Predisposizione truck data center 7
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa di forza per pompa montata in basso
- Presa di forza semplice
- Presa per rimorchio da 24 v a 15 poli
- Programma di guida economy/power
- Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Raffreddamento olio del cambio
- Rapporto al ponte $i = 2,846$
- Regolazione di stabilità (esp)
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Ribaltamento cabina idraulico-meccanico
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Scomparto alto sul tunnel motore
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sensore luce
- Serbatoio 290 l lato sx, 650x565x950mm alluminio
- Serbatoio adblue 60 l lato sx
- Serbatoio dell'aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione basso
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di scarico
- Sistema frenante epb con abs e asr
- Sospensioni cabina standard in acciaio
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio retrovisore anteriore termico
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sinistro
- Sterzo a circuito singolo
- Strumentazione di bordo, export
- Tach. dig.le, 2^a gen, controllo velocità da
- Tachigrafo marca siemens vdo
- Targhetta del tipo, eu
- Telaio a cassone
- Telecomando per sospensioni pneumatiche posteriori
- Tempomat
- Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile
- Tetto standard
- Triangolo di emergenza
- Tubo flessibile di gonfiaggio 10 m
- Unit² elettronica di alimentazione aria compres
- Variante peso 26,0 t (8,0/12,0/7,5)
- Variante pianale tunnel ribassato
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo da 25,0 t
- Veicolo hdt, off-road
- Veicolo per circolazione a destra

Contattateci per info

Note

Cabina L - ADR - Misuratore Carico Sugli Assi - Gancio Traino - Aquatarder - Sedile Conducente Comfort - Gancio
Scarabile HIAB per casse da 7mt