



Mercedes Arocs
Arocs 3248 L ENA



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	12809
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

Optionals extra serie

- 2 interruttori per impianto elettrico
- Adr package
- Batteria 2x12v/220 ah a manutenzione ridotta
- Bianco artico
- E6a
- F7t
- Filtro cantiere
- Freno del rimorchio a 2 linee
- Gancio traino orlandi d50, rimorchi assi centrali
- J6b
- L1i
- Misuratore del carico sugli assi
- OOp
- Psm di seconda generazione
- Pto mb 131-2c, pompa
- Q8r
- Rivestimento sedile passeggero in velluto
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sensore pioggia
- Sfruttamento del calore residuo

Optionals di serie

- (nr. 2) 315/80 r 22,5
- (nr. 4) 315/80 r 22,5
- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 chiavi con telecomando
- 2 cunei d'arresto
- Accesso alla cabina lato sx e lato dx rigido
- Adr - classe fl, incluse ex/ii, ex/iii ed at
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28 v/100 a
- Altoparlanti standard
- Arocs, generazione 2
- Aspirazione dell'aria anteriore
- Asse anteriore 8,0 t
- Asse anteriore a gomito
- Asse posteriore corona conica 485 ipoide 13,0 t
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Avvertimento retromarcia
- Barra antincastro anteriore (ce) in alluminio
- Barra antincastro posteriore (ce)
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Base duplicate code 0
- Bianco artico
- Borsa di pronto soccorso
- Botola sul tetto/presa d'aria tetto
- Bracci supporto cambio per rimozione facile
- Cabina altezza di montaggio 600mm
- Cabina m
- Cabina m, 2,30m, tetto standard, tunnel 170mm
- Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- Cambio automatizzato mercedes powershift 3
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cantiere
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Motore om 471, r6, 12809 ccm, 350 kw, 2300 nm
- Motore om471 - seconda generazione
- Numero di telaio fin
- Om 471
- Omission multimedia radio touch
- Omissione luci di marcia diurne a led
- Pannello sottoscocca per evitare vortici
- Parabrezza sfumato
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Paraurti con occhione di traino e bocca accoppiam.
- Paraurti con spigoli in acciaio
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Passo 4550mm
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo non controllata
- Portabatteria con batteria sovrapposte
- Predisposizione truck data center 7
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa di forza per pompa montata in basso
- Presa di forza semplice
- Programma di guida economy/power
- Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Raffreddamento olio del cambio
- Rapporto al ponte i = 2,929
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Ribaltamento cabina idraulico-meccanico
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Sbalzo del telaio 1300mm
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sensore luce
- Serbatoio 290 l lato sx, 650x700x750mm alluminio
- Serbatoio adblue 25 l
- Serbatoio dell'aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione alto

- Climatizzatore
- Componenti supplm.
- Compressore d'aria a 2 cilindri
- Configurazione 8x2/4 asse post. agg. pneum. sing.
- Conformit  norma illuminazione un-r 48.06
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi della ruota
- Copertura di protezione esterna sopra il cambio
- Copertura per autotelaio per trasporti adr
- Copertura per passaruota e motore
- Copertura specchio veicolo da cantiere
- Dab + radio
- Elementi di fissaggio per cassone
- Estintore da 6 kg
- Fanali pos.ne laterali lampeg.ni con catadiottro
- Freni a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione bidisco
- Garanzia sulla catena cinematica 3 anni/450.000km
- Griglia protezione insetti su impianto raffredd.
- Impianto di chiusura centralizzata
- Interruttore d'arresto d'emergenza su telaio
- J3v
- Lampada di segnalazione
- Larghezza cabina 2,30m
- Leva per azionamento gancio di traino in alto
- Libretto uso e manutenzione in italiano
- Limitatore di velocit  90 km/h/56 mph, eg
- M4x
- Modanatura montanti cabina per minori consumi
- Modulo laterale veicolo n3
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Sistema di scarico
- Sistema frenante epb con abs e asr
- Sospensioni anteriori 2 x 8,0 a 3 foglie
- Sospensioni cabina standard in acciaio
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio retrovisore anteriore termico
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sinistro
- Sterzo servotwin
- Strumentazione di bordo, export
- Tach. dig.le, 2  gen, controllo velocit  da
- Tachigrafo marca siemens vdo
- Tappetino poggiapiedi in gomma su entrambi i lati
- Targhetta del tipo, eu
- Telaio a cassone
- Telecomando per sospensioni pneumatiche posteriori
- Tempomat
- Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile
- Tetto standard
- Triangolo di emergenza
- Tromba ad aria compressa
- Tubo flessibile di gonfiaggio 10 m
- Unit  elettronica di alimentazione aria compres
- Variante peso 35,0 t (8,0/8,0/11,5/7,5)
- Variante pianale tunnel ribassato
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo da 32,0 t
- Veicolo hdt, off-road
- Veicolo per circolazione a destra

Contattateci per info