



Mercedes Actros
New Actros 2543 L



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo
Colore esterno	Bianco artico
Emissioni Co2	(g/km)

Cilindrata	10677
Neopatentati	No

Optionals extra serie

- Aletta parasole esterna trasparente
- Asse anteriore 8,0 t
- Asse anteriore con sospensioni pneumatiche
- Batteria agm, 2x12 v/220 ah, senza manutenzione
- Bianco artico
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Misuratore del carico sugli assi
- Passo 6100mm
- Predisposizione comando sponda di carico
- Rivestimento sedile passeggero in velluto
- Sbalzo del telaio 2850mm
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Serbatoio 630 l lato dx, 650x700x1600mm alluminio
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Spazio libero sul telaio lato sinistro
- Spoiler fornito separatamente
- Spoiler regolabile senza appendice di raccordo

Optionals di serie

- (nr. 2) 315/70 r 22,5
- (nr. 4) 315/70 r 22,5
- 2 cunei d'arresto
- 2_28-c
- 3_37-c
- 4_44-c
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Active brake assist 5
- Adr - classe at
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28v/100a
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Aspirazione dell'aria laterale
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Avvertimento retromarcia
- Barra antincastro posteriore (ce)
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Base duplicate code 3
- Bianco artico
- Braccioli sedile passeggero ambo lati
- Cabina altezza di montaggio 600mm
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina l
- Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- Cambio 12 marce g 211-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- Pacchetto chrome per interni
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete laterale destra della cabina chiusa
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Persiana parzializzatrice del radiatore
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo non controllata
- Portabatterie, batterie affiancate
- Potenza di raffreddamento per regioni molto calde
- Pre-installation for truck data center 7
- Predisp. gancio traino per rimorchi a ralla
- Predisposizione letto superiore comfort
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa in cabina 24 v/15a
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Rapporto al ponte i = 2,611
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Rivestimento sottoscocca aerodinamico
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Schienale del sedile lato conducente
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile ribassato di 40 mm

- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, upper
- Elementi di fissaggio per cassone
- Fendinebbia alogeni
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno del rimorchio a 2 linee connesse a sinistra
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- G5l
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Griglia protezione insetti su impianto raffredd.
- Guscio inferiore contro movimento polvere
- Illumination regulation, in acc. with un-r 48.06
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- Indicatori di direzione a led con luce sagomata
- J1m
- Larghezza cabina 2,30m
- Letto inferiore lusso
- Light sensor
- Limitatore di velocità 90km/h
- Luci di marcia diurna led
- M4x
- Mercedes powershift 3
- Modulo laterale veicolo n3
- Motore om 470, r6, 10677 ccm, 315 kw, 2100 nm
- Motore om470 - seconda generazione
- Multimedia cockpit, interactive
- New actros
- Numero di telaio fin
- Nuovo actros, generazione 2
- Om 470
- Omission mirrorcam switch, on bed
- Omissione specchio retrovisore con telecamera
- Pacchetto app
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio adblue 60 l lato sx
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a destra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema di scarico
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Sterzo a circuito singolo
- Stream space 2,3m
- Tappetino poggiatesta in gomma su entrambi i lati
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telaio a cassone
- Telaio imbullonato
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Telecomando on line
- Tempomat
- Tendina trasversale davanti a letto/ cuccetta
- Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile
- Tetto aereo
- Tetto sollevabile elettrico
- Traffic sign assist
- Traversa terminale rientrata di 50mm
- Traversa terminale rinforzata
- Triangolo di emergenza
- Tromba ad aria compressa
- Truck data center 7
- Trucklive
- Tubo flessibile di gonfiaggio
- U4s
- V9f
- Variante peso 26,0 t (8,0/12,0/7,5)
- Variante pianale tunnel ribassato, portaogg. sx
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo da 25,0 t
- Veicolo hdt, on-road
- Veicolo, per circolazione a destra

Contattateci per info

Note

Allestimento furgone isothermico LAMBERET 9600 con gruppo frigo Thermo King UT1200
