



Mercedes Sprinter
319 CDI T 43/35

61.536 €
72.838 €



Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Nuovo	Alimentazione	Diesel
Cilindrata	1950	Colore esterno	Bianco artico
Neopatentati	No	Emissioni Co2	(g/km)

Optionals extra serie

- Bracciolo del sedile di guida
- Cambio automatico 9g-tronic
- Cerchi in acciaio con vernice speciale nero intenso
- Fendinebbia ant. alogeni con assist. alla svolta
- Pacchetto sospensioni
- Rivestimento in materiale artico
- Sedile cond. a molleggio mecc. e sosp. idraulica
- Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.
- Tempomat (cruise control)
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione

Optionals di serie

- 3,5 tonner
- 4th generation scr emission control system
- Airbag conducente
- Alternatore 14v/200 a
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Basic
- Batteria agm 12v 92ah
- Bianco artico
- Cerchi in acciaio da 16
- Chassis with cab
- Chiamata d'emergenza solo
- Climatizzatore tempmatic
- Coc incompleto
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Control code wltip
- Cric idraulico
- Crosswind assist
- Cy x3/1
- Delta weight
- Ece version
- Emissions standard e (heavy-duty comm. vehicles)
- Ew6
- Fahrzeug hvo fÄŕhig
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Funzione "hold"
- Funzione eco-start and stop
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Guida a sinistra
- Incastellatura bassa sedile conducente
- Indicatore di temperatura esterna
- Interventi aggiuntivi sulla scocca
- Luci d'ingombro laterali
- Luci di posizione parte alta cabina
- Luci di stop adattive
- Main tank 71 litres
- Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Mbox multimedia system con touchscreen da 7"
- Mensola sopra il parabrezza
- Model generation
- Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- Model year 4
- Modulo hermes
- Om 654 de 20 la 140 kw (190 hp) 3800
- Omissione abbassamento telaio - 30 mm
- Omissione luci parcheggio
- Omologazione n1
- Panca doppia del passeggero anteriore
- Piombatura tachimetro
- Pneumatici 235/65 r 16 c
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Pneumatici estivi
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Produzione in dÄŕsseldorf
- Radio digitale (dab)
- Radiocomando pluritasto
- Rapporto al ponte i= 3,923
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Rivestimento insonorizzante
- Ruota di scorta
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Sensore crepuscolare
- Servizi mercedes pro
- Standard
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Tachimetro in km
- Targhette e manuali in italiano
- Variante peso a 3500 kg
- Veicolo a basse emissioni nocive secondo euro vi
- Veicolo completo
- Veicolo standard
- Versione per eu -efta
- Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- Volante multifunzione
- Wheelbase 4325 mm, overhang 1615 mm
- Xq1
- Z74

Contattateci per info

Note

FURGONATURA IN ALLUMINIO DIM 4400 - 2200 - 2200 (mm) PRONTA CONSEGNA
