



Mercedes Actros

New Actros L 1845 LS



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	12809
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

Optionals extra serie

- Altezza telaio ribassata di 25mm
- Avvertimento retromarcia
- Bianco artico
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Climate package, con insonorizzazione/isolamento termico
- Coda integrale zona posteriore
- Comfort package
- Economy package
- Gruppi ottici posteriori led
- Letto comfort superiore stretto
- Misuratore del carico sugli assi
- Predisposizione sollevamento asse semirimorchio
- Serb. suppl. 430 l lato dx, 650x700x1100mm allum.
- Serbatoio adblue 100 l
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Spoiler fornito separatamente

Optionals di serie

- (nr. 2) 315/70 r 22,5
- (nr. 4) 315/70 r 22,5
- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- 2_45-c
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Accesso retrocabina lato sinistro
- Active brake assist 5
- Actros l
- Adattatore 15 - 2x7 poli con cavi spiralati
- Adr - classe at
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Allacciamento freni e impianto elettrico
- Alternatore 28v/100a
- Altezza ralla h = 150mm
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Angolo di articolazione non conforme din iso 1726
- Aria condizionata ausiliaria elettrica
- Asse anteriore 7,5 t
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Avanzamento ralla +600mm
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Base duplicate code 4
- Batterie agm, 2x12 v/220 ah, senza manutenzione
- Bianco artico
- Braccioli sedile passeggero ambo lati
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina l
- Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Omis rete antinsetti a monte impianto raffreddato
- Pacchetto app
- Pacchetto chrome per interni
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Parafanghi posteriori larghezza veicolo 2500mm
- Parafango in tre parti con paraspruzzi a norma ce
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Passo 3700mm
- Pedana sopra telaio copertura parziale retrocabina
- Persiana parzializzatrice del radiatore
- Piastra di montaggio da 12mm 20 t
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Pre-installation for truck data center 7
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa d'aria dietro la cabina
- Presa in cabina 24 v/15a
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Ralla a lubrificazione manuale
- Ralla di primo impianto
- Ralla standard jost jsk 42
- Rapporto al ponte i = 2,533
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento laterale aerodinamico (minigonne)
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Rivestimento sedile passeggero in velluto

- Classe veicolo n3
- Climatizzatore automatico
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 4x2
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Disgiuntori automatici
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elemento centrale parafrangente ribassato
- Fari principali a led
- Faro di lavoro retrocabina posizionato in basso
- Fendinebbia alogeni
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- G5l
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Guscio inferiore contro movimento polvere
- Illumination regulation, in acc. with un-r 48.06
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- Indicatori di direzione a led con luce sagomata
- Interruttore mirrorcam, sul letto
- Isolamento termico ed acustico della cabina
- J1m
- K8d
- Larghezza cabina 2.50 m
- Letto inferiore lusso
- Light sensor
- Limitatore di velocità 90km/h
- Luci di marcia diurna led
- M4v
- M4x
- M5d
- M6e
- Materasso comfort plus per letto inferiore
- Mattress topper for lower comfort bed
- Mercedes powershift 3
- Mirrorcam
- Modulo laterale veicolo n3
- Motore om 471, r6, 12809 ccm, 330 kw, 2200 nm
- Motrice con semirimorchio
- Multimedia cockpit, interactive
- New actros
- Numero di telaio fin
- Rivestimento sottococca aerodinamica
- Sbalzo del telaio 1050mm
- Schienale del sedile lato conducente
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sedile ribassato di 40 mm
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio 570 l lato sx, 650x700x1450mm alluminio
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio ausiliario a destra
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Sfruttamento del calore residuo
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema di scarico
- Sistema illuminazione interno led
- Sospensioni anteriori 7,5 t a 2 foglie
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio da barba
- Spoiler regolabile con deflettori laterali
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato dx
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Stella mercedes-benz illuminata
- Sterzo a circuito singolo
- Stream space flat 2,5m
- Supporti ralla con griglia forata
- Tappetino poggiatesta in gomma su entrambi i lati
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Telecomando on line
- Tempomat
- Tendina trasversale davanti a letto/ cuccetta
- Tetto aereo
- Tetto scorrevole-sollevabile elettrico in vetro
- Top torque - incremento di coppia in 12a marcia
- Traffic sign assist
- Triangolo di emergenza
- Tromba ad aria compressa
- Truck data center 7
- Trucklive
- Tubo flessibile di gonfiaggio
- V9g
- Variante peso 18,0 t (7,5/12,0)
- Variante peso 3.250 kg
- Variante pianale fondo piatto
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo da 18,0 t

- Nuovo actros, generazione 2
- Om 471

- Veicolo hdt, on-road
- Veicolo, per circolazione a destra

Contattateci per info