



Mercedes Atego

1530 L WM Atego OM936



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	7698
Potenza	175 kW (238 cv)	Colore esterno	Bianco artico
Neopatentati	No	Emissioni Co2	(g/km)

Optionals extra serie

- 1 interruttore per impianto elettrico
- Adr - classe fl, incluse ex/ii, ex/iii ed at
- Aletta parasole esterna trasparente
- Asse anteriore 6,1 t
- Bloccaggio del differenziale asse posteriore
- Cerchi con sede conica 8.25 x 19.5
- Climatizzatore
- Copertura per autotelaio per trasporti adr
- Fendinebbia alogeni
- Profilo diverso da std, asse ant.
- Profilo diverso da std, asse post.
- Psm di seconda generazione
- Pto mb 121-2c, pompa
- Radio, con connessione usb e bluetooth
- Rivestimento sedile passeggero in velluto
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sospensioni anteriori 6,1 t paraboliche
- Supplemento colore speciale e/o metallizzato - componenti supplem. della cabina
- Supplemento colore speciale e/o metallizzato - griglia anteriore verniciata

Optionals di serie

- (nr. 2) p39mkb 10
- (nr. 4) 305/70 r 19,5
- 2 chiavi con telecomando
- 2 cunei d'arresto
- 2_33-c
- 3_37-c
- Accesso alla cabina con due gradini
- Active brake assist
- All round
- Alternatore 28 v/100 a
- Alzacristalli elettrici sui due lati
- Asse posteriore corona conica 390 ipoide 11,0 t
- Atego nga, generazione 1
- Barra antincastro anteriore (ce) in acciaio
- Barra antincastro laterale
- Barra antincastro posteriore (ce)
- Barra stabilizzatrice posteriore sotto il telaio
- Base duplicate code 0
- Batterie 2x12v/100 ah senza manutenzione
- Bianco artico
- Borsa di pronto soccorso
- Botola sul tetto/presa d'aria tetto
- Braccioli sedile conducente ambo lati
- Cabina s
- Cabina s, 2,30m, tetto standard, tunnel
- Cambio 8 marce g 140-8/9,30-0,79
- Cambio automatizzato mercedes powershift 3
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Configurazione 4x2
- Conformità norma illuminazione un-r 48.06
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Coperchio della batteria
- Copertura dei dadi della ruota
- Cruschetto per lunghe percorrenze
- Numero di telaio fin
- Nuovo atego distribution
- Om 936
- Paraspruzzi nel parafango
- Passo 3560mm
- Powershift advanced
- Predisposizione cabina per allest. larghi 2,6 m
- Predisposizione indicatori di direzione supplem.
- Predisposizione truck data center 7
- Presa di forza semplice
- Programma di guida economy/power
- Rapporto al ponte i = 3,583
- Regolazione di stabilit  (esp)
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Sbalzo del telaio allungato di 400mm su 2 assi
- Scarico con terminale in basso verso interno
- Scomparto alto sul tunnel motore
- Scomparto sopra il parabrezza, 2 ripiani
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Sedile rigido lato passeggero, singolo
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Sensore luce
- Sensore pioggia
- Serbatoio adblue 35 l
- Serbatoio in plastica 180 l lato sx
- Serie sftp fino 18 t
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema frenante antibloccaggio (abs)
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio principale lato guida elettrico
- Specchio retrovisore anteriore termico
- Sterzo zf 8098
- Strumentazione di bordo, export
- Tachigrafo marca siemens vdo

- Elementi di fissaggio per cassone
- Engine version euro vi, e
- Fanali pos.ne laterali lampeg.nati con catadiottro
- Filtro antipolline
- Fleetboard eco support
- Freni a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno motore sistema standard
- Garanzia ats secondo agb, 3 anni/250.000 km
- Impianto di chiusura centralizzata
- Interruttore d'arresto d'emergenza su telaio
- J1h
- J1m
- J4x
- Lampada di segnalazione
- Libretto uso e manutenzione in italiano
- Limitatore di velocitÃ 90 km/h/56 mph, eg
- Luci di marcia diurna
- Motore om 936, r6, 7698 ccm, 220 kw, 1200 nm
- Targhetta del tipo, eu
- Telaio a cassone
- Telecomando per sospensioni pneumatiche posteriori
- Tempomat
- Tetto standard
- Triangolo di emergenza
- Truck data center 7
- Trucklive
- Tubo flessibile di gonfiaggio 10 m
- UnitÃ elettronica trattamento aria eapu bassa
- Usb connection
- V9g
- Variante peso 16,0 t (6,1/10,5)
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo da 15,0 t
- Veicolo fino 18 t
- Veicolo per circolazione a destra

Contattateci per info