



Mercedes Actros
New Actros F 2543 L



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	10677
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

Optionals extra serie

- (nr. 3) 315/70 r 22,5
- 2 interruttori per impianto elettrico
- Asse anteriore 8,0 t
- Asse anteriore con sospensioni pneumatiche
- Cerchio per ruota di scorta provvisoria
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- L-cab bigspace, 2.50 m, tunnel 120 mm
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Passo 6100mm
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Predisposizione comando sponda di carico
- Predisposizione sistema radio cb, 12 v, slot din
- Rivestimento sedile passeggero in velluto
- Sbalzo del telaio 2850mm
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Serbatoio 630 l lato dx, 650x700x1600mm alluminio
- Sfruttamento del calore residuo
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Spazio libero sul telaio lato sinistro
- Specchio per ausilio alla manovra lato passeggero
- Spoiler fornito separatamente
- Spoiler regolabile senza appendice di raccordo
- Supplemento colore speciale e/o metallizzato - componenti supplm. della cabina
- Supplemento colore speciale e/o metallizzato - spoiler superiori
- Tappetino poggiatesta in gomma su entrambi i lati
- Tendina trasversale davanti a letto/cuccetta
- Tromba ad aria compressa
- Vaschette portaoggetti per vani stipaggio
- Verricello sotto telaio per ruota di scorta

Optionals di serie

- (nr. 2) 315/70 r 22,5
- (nr. 4) 315/70 r 22,5
- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 3_44-c
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Active brake assist 5
- Actros f
- Aletta parasole esterna trasparente
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28v/100a
- Altoparlanti standard
- Aspirazione dell'aria anteriore
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Avvertimento retromarcia
- Barra antincastro posteriore (ce)
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Base duplicate code 1
- Batterie 2x12v/220 ah a manutenzione ridotta
- Bianco artico
- Bumper, corners in robust plastic
- Cabina altezza di montaggio 600mm
- New actros
- Numero di telaio fin
- Nuovo actros, generazione 2
- Om 470
- Omission of predictive powertrain control
- Omissione specchio retrovisore con telecamera
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Plancia classic
- Pompa del servosterzo non controllata
- Portabatterie, batterie affiancate
- Potenza di raffreddamento per regioni molto calde
- Pre-installation for truck data center 7
- Predisp. gancio traino per rimorchi a ralla
- Predisposizione letto superiore comfort
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa per rimorchio da 24v a 15 poli (non contiene)
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Radio multimediale con touch screen
- Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Rapporto al ponte i = 2,611
- Regolazione della stabilità

- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina I
- Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- Cambio 12 marce g 211-12/14,93-1,0
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Cerchi con sede conica 9.00x22,5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- Componenti supplem.
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, upper
- Elementi di fissaggio per cassone
- Eliminazione persiana parzializzatrice radiatore
- Fendinebbia alogeni
- Finitura della superficie di carico
- Floor variant, tunnel 120 mm
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno del rimorchio a 2 linee connesse a sinistra
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- G5l
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Guscio inferiore contro movimento polvere
- Illumination regulation, in acc. with un-r 48.06
- J1h
- J1m
- Larghezza cabina 2.50 m
- Letto inferiore lusso
- Limitatore di velocità 90km/h
- Luci di marcia diurna
- M4x
- Mercedes powershift 3
- Modulo laterale veicolo n3
- Moquette, tunnel motore
- Motore om 470, r6, 10677 ccm, 315 kw, 2100 nm
- Motore om470 - seconda generazione
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Rivestimento sottoscocca aerodinamico
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Schienale del sedile lato conducente
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile ribassato di 40 mm
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio adblue 60 l lato sx
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a destra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di scarico
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Sportelli sopra il parabrezza con chiusura
- Sportello esterno vano portaoggetti lato dx
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Sterzo a circuito singolo
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telaio a cassone
- Telaio imbullonato
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Tempomat
- Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile
- Tetto alto
- Tetto sollevabile elettrico
- Traversa terminale rientrata di 50mm
- Traversa terminale rinforzata
- Triangolo di emergenza
- Truck data center 7
- Trucklive
- Tubo flessibile di gonfiaggio
- U4s
- V9g
- Variante peso 26,0 t (8,0/12,0/7,5)
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo da 25,0 t
- Veicolo hdt, on-road
- Veicolo, per circolazione a destra

Contattateci per info