



Mercedes Actros

New Actros 2551 L Distribuzione



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	12809
Potenza	1176 kW (1599 cv)	Colore esterno	Bianco Artico
Neopatentati	No	Emissioni Co2	(g/km)

Optionals extra serie

- (nr. 2) 315/80 r 22,5
- 315/80 r 22,5
- Adr package
- Aletta parasole esterna trasparente
- Asse anteriore 8,0 t
- Bianco artico
- Cerchio per ruota di scorta provvisoria
- Freno del rimorchio a 2 linee connesse a sinistra
- Frizione bidisco
- Gancio di traino a snodo orlandi d50
- Gruppi ottici posteriori led
- Luci intelligenti
- Presa per rimorchio da 24 v a 15 poli
- Profilo diverso da std, asse ant.
- Profilo diverso da std, asse ant./direz./trainato
- Profilo diverso da std, asse post.
- Pto mb 131-2c, pompa
- Retarder secondario ad olio
- Sensore pioggia
- Sospensioni anteriori 8,0 t a 3 foglie
- Traversa terminale rinforzata
- Verricello sotto telaio per ruota di scorta

Optionals di serie

- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2_33-c
- 3_37-c
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Active brake assist 6
- Active safety
- Active sideguard assist 2
- Actros cabina s/m
- Adblue lines, water-heated
- Adr - classe fl, incluse ex/ii, ex/iii ed at
- Air compressor variant with through drive
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28 v/100 a
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Antos, generazione 2
- Aspirazione dell'aria anteriore
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse posteriore corona conica 485
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Avvertimento retromarcia
- Axle, wheel mounting track, narrow
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Batterie 2x12v/170 ah a manutenzione ridotta
- Batteries from company exide
- Bianco artico
- Botola sul tetto/presa d'aria tetto
- Cabina altezza di montaggio 600mm
- Cabina m
- Cabina m, 2,30m, tetto standard, tunnel 170mm
- Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- Mappa driving assistance , europe region
- Mercedes powershift 3
- Modulo laterale veicolo n3
- Motore om 471, r6, 12809 ccm, 375 kw, 2500 nm
- Multimedia cockpit, interactive
- Numero di telaio fin
- Om 471
- Omission mirrorcam
- Pacchetto app
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti con spigoli in acciaio
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Passo 4600mm
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Portabatterie, batterie affiancate
- Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- Predisposizione truck data center 8
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa di forza per pompa montata in basso
- Presa di forza semplice
- Presa in cabina 24 v/15a
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Rapporto al ponte i = 2,733
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico

- Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- Codice per l'esportazione
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- Control code for a dimension, rear axle 415 mm
- Control code, can star points, classic
- Control code, exhaust box, rear outlet
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coolant service interval, long for non-swr
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Copertura per autotelaio per trasporti adr
- Costruttore tachigrafo vdo
- D1b
- D3x
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elementi di fissaggio per cassone
- Eliminazione barra antincastro posteriore (ce)
- Estintore da 6 kg
- Fornitore frizione f&s
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frontguard assist
- G5l
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Griglia protezione insetti su impianto raffredd.
- Guscio inferiore contro movimento polvere
- Illumination regulation, in acc. with un-r 48.06
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- Indicatori di direzione a led con luce sagomata
- Interior colour greige/anthracite
- Interruttore d'arresto d'emergenza su telaio
- J1m
- Larghezza cabina 2,30m
- Led fog lamps
- Light sensor
- Limitatore di velocità 90km/h
- Luci di marcia diurna led
- M4x
- M5d
- Reversing camera, towing vehicle end
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Sbalzo del telaio 1950mm
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Scomparto alto sul tunnel motore
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio 390 l lato sx, 650x565x1250mm alluminio
- Serbatoio adblue 60 l lato sx
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione basso
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema di scarico
- Sospensioni cabina comfort in acciaio
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Starter melco 95p65
- Steering, indirect
- Sterzo a circuito singolo
- Tappetino poggiatesta in gomma su entrambi i lati
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telaio a cassone
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Tempomat
- Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile
- Tetto standard
- Traffic sign assist
- Triangolo di emergenza
- Tromba ad aria compressa
- Truck data center 8
- Trucklive
- Tubo flessibile di gonfiaggio
- U2v
- U3n
- V9f
- Variante peso 26,0 t (8,0/12,0/7,5)
- Variante pianale tunnel ribassato
- Vehicle production plant wörth
- Vehicle version in acc. w. gsr, phase 1
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo da 25,0 t
- Veicolo hdt, on-road
- Veicolo, per circolazione a destra

Contattateci per info