Mercedes Actros

New Actros 2551 L Distribuzione









Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	12809
Potenza	1176 kW (1599 cv)	Colore esterno	Bianco Artico
Neopatentati	No		

Optionals extra serie

- (nr. 2) 315/80 r 22,5
- 315/80 r 22,5
- Adr package
- · Aletta parasole esterna trasparente
- Asse anteriore 8,0 t
- Bianco artico
- · Cerchio per ruota di scorta provvisoria
- · Freno del rimorchio a 2 linee connesse a sinistra
- Frizione bidisco
- Gancio di traino a snodo orlandi d50
- · Gruppi ottici posteriori led

- Luci intelligenti
- Presa per rimorchio da 24 v a 15 poli
- Profilo diverso da std, asse ant.
- Profilo diverso da std, asse ant./direz./trainato
- · Profilo diverso da std, asse post.
- Pto mb 131-2c, pompa
- · Retarder secondario ad olio
- · Sensore pioggia
- Sospensioni anteriori 8,0 t a 3 foglie
- Traversa terminale rinforzata
- · Verricello sotto telaio per ruota di scorta

Optionals di serie

- 1 interruttore per impianto elettrico
- · 2 cunei d'arresto
- 2_33-c
- 3_37-c
- · Accesso cabina lato sx/dx fisso
- · Active brake assist 6
- · Active safety
- · Active sideguard assist 2
- · Actros cabina s/m
- · Adblue lines, water-heated
- · Adr classe fl, incluse ex/ii, ex/iii ed at
- · Air compressor variant with through drive
- All round
- · Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28 v/100 a
- · Altoparlanti con sistema a 2 vie
- · Antos, generazione 2
- · Aspirazione dell"aria anteriore
- · Asse anteriore versione a gomito
- · Asse posteriore corona conica 485
- · Attention assist
- · Attrezzi di bordo versione nazionale
- · Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- · Avvertimento retromarcia
- · Axle, wheel mounting track, narrow
- · Barra stabilizzatrice asse anteriore
- · Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Batterie 2x12v/170 ah a manutenzione ridotta
- · Batteries from company exide
- · Bianco artico
- · Botola sul tetto/presa d'aria tetto
- · Cabina altezza di montaggio 600mm
- · Cabina m
- Cabina m, 2,30m, tetto standard, tunnel 170mm
- · Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- · Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- · Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- · Chiusura del serbatoio con chiave
- · Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- · Codice per l'esportazione
- · Compressore d'aria 2 cilindri
- · Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- · Control code for a dimension, rear axle 415 mm
- · Control code, can star points, classic
- · Control code, exhaust box, rear outlet
- · Control code, global adblue sensor (gms def)
- · Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- · Coolant service interval, long for non-swr
- Coperchio vano portaoggetti
- · Copertura dei dadi ruota
- · Copertura per autotelaio per trasporti adr
- · Costruttore tachigrafo vdo
- D1b
- D3x
- Dab + radio
- · Dispositivo di ribaltamento cabina
- · Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- · Electr. compressed air supply and control, centre
- Elementi di fissaggio per cassone
- Eliminazione barra antincastro posteriore (ce)
- · Estintore da 6 kg
- Fornitore frizione f&s
- · Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- · Freno di stazionamento, elettronico
- · Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frontguard assist
- G5
- · Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km

- · Mappa driving assistance, europe region
- · Mercedes powershift 3
- · Modulo laterale veicolo n3
- · Motore om 471, r6, 12809 ccm, 375 kw, 2500 nm
- · Multimedia cockpit, interactive
- · Numero di telaio fin
- Om 471
- · Omission mirrorcam
- Pacchetto app
- · Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Parafanghi per trasporto autotelai
- · Paraspruzzi ce anteriore
- · Paraurti con spigoli in acciaio
- · Paraurti parte centrale con occhione di traino
- · Parete posteriore della cabina senza finestrino
- · Passo 4600mm
- · Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- · Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- · Portabatterie, batterie affiancate
- · Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- · Predisposizione truck data center 8
- · Prefiltro carburante con separatore acqua riscald
- · Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- · Presa di forza per pompa montata in basso
- · Presa di forza semplice
- Presa in cabina 24 v/15a
- · Programma di quida economy
- · Protezione antincastro anteriore in alluminio
- · Radiatore raffreddamento olio cambio
- · Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Rapporto al ponte i = 2,733
- · Regolazione della stabilità
- · Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- · Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- · Retrovisore anteriore termico
- · Reversing camera, towing vehicle end
- · Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- · Sbalzo del telaio 1950mm
- · Scarico con terminale esterno su lato dx
- · Scomparto alto sul tunnel motore
- · Seconda generazione dell'apparato elettronico
- · Sedile funzionale lato passeggero
- · Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio 390 I lato sx, 650x565x1250mm alluminio
- · Serbatoio adblue 60 l lato sx
- · Serbatoio aria compressa in acciaio
- · Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione basso
- · Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Side marker lamps, flashing
- · Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- · Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- · Sistema di gestione flotte fms
- · Sistema di navigazione
- · Sistema di scarico
- Sospensioni cabina comfort in acciaio
- · Sospensioni pneumatiche, asse post.
- · Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Starter melco 95p65
- · Steering, indirect
- Sterzo a circuito singolo
- · Tappetino poggiapiedi in gomma su entrambi i lati
- · Targhetta del tipo, eu
- · Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telaio a cassone
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Tempomat
- · Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile
- Tetto standard
- Traffic sign assist

Contattateci per info

Note

Allestimento scarrabile con Multilift ultima 26Z.65 flex - Casse scarrabili: L 7.000 + 200 mm. - Capacità di sollevamento nominale: 26 tons - Gancio con chiusura di sicurezza pneumatica