

Mercedes Actros

New Actros F 2536 L



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Cilindrata	10677
Potenza	1176 kW (1599 cv)	Colore esterno	arctic white
Neopatentati	No		

Optionals extra serie

- 3 interruttori per impianto elettrico
- 315/70 r 22,5
- Componenti supplem.
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Passo 6100mm
- Predisposizione comando sponda di carico
- Rivestimento sedile passeggero in velluto
- Sbalzo del telaio 2850mm
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Serbatoio 500 l lato sx, 650x565x1600mm alluminio
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Spoiler fornito separatamente
- Spoiler regolabile senza appendice di raccordo
- Spoiler superiori

Optionals di serie

- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Active brake assist 6
- Active safety
- Active sideguard assist 2
- Actros f
- Adblue lines, water-heated
- Air compressor variant with through drive
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28v/100a
- Altoparlanti standard
- Arctic white
- Aspirazione dell'aria anteriore
- Asse anteriore 7,5 t
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Avvertimento retromarcia
- Axle, wheel mounting track, narrow
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Batterie 2x12v/220 ah a manutenzione ridotta
- Batteries from company exide
- Bumper, corners in robust plastic
- Cabina altezza di montaggio 600mm
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina l
- Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- Cambio 12 marce g 211-12/14,93-1,0
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- Codice per l'esportazione
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- Control code for a dimension, rear axle 415 mm
- Control code, can star points, classic
- Control code, catalytic converter kit 1
- Control code, exhaust box, rear outlet
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Control code, hdep fuel efficiency package - fe1
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coolant service interval, long for non-swr
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elementi di fissaggio per cassone
- Eliminazione barra antincastro posteriore (ce)
- Eliminazione persiana parzializzatrice radiatore
- Floor variant, tunnel 120 mm
- Fornitore frizione f&s
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno del rimorchio a 2 linee connesse a sinistra
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- Frontguard assist
- G5L
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km

- Modulo laterale veicolo n3
- Motore om 470, r6, 10677 ccm, 265 kw, 1800 nm
- Motore om470 - seconda generazione
- New actros
- Numero di telaio fin
- Nuovo actros, generazione 2
- Om 470
- Omission of predictive powertrain control
- Omissione specchio retrovisore con telecamera
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Plancia classic
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Portabatterie, batterie affiancate
- Potenza di raffreddamento per regioni molto calde
- Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- Predisp. gancio traino per rimorchi a ralla
- Predisposizione letto superiore comfort
- Predisposizione truck data center 8
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Radio multimediale con touch screen
- Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Rapporto al ponte i = 2,611
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Reversing camera, towing vehicle end
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Rivestimento sottoscocca aerodinamico
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Schienale del sedile lato conducente
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile ribassato di 40 mm
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio adblue 60 l lato sx
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione basso
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di scarico
- Sospensioni anteriori 7,5 t a 2 foglie
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato dx
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Starter melco 95p65
- Steering, indirect
- Sterzo a circuito singolo
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telaio a cassone
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Tempomat
- Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile
- Tetto aereo
- Tetto sollevabile elettrico

Contattateci per info