

Mercedes Sprinter

Sprinter Telaio DC 315CDI 37/35 PRO



Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Nuovo	Cilindrata	1950
Colore esterno	Bianco Artico	Neopatentati	No

Optionals extra serie

- Bracciolo del sedile di guida
- Cerchi in acciaio con vernice speciale nero intenso
- Finestrino della parete posteriore
- Pacchetto sospensioni ii
- Ruota di scorta
- Sedile cond. a molleggio mecc. e sosp. idraulica
- Smartphone integration
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Vetri scuri

Optionals di serie

- 3,5 tonner
- 4th generation scr emission control system
- A50
- Active brake assist
- Active lane keeping assist
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- Alternatore 14v/250 a
- Attention assist
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Basic
- Batteria agm 12v 92ah
- Belt-warning device passenger compartment seats
- Bianco artico
- Cambio manuale a 6 marce tsg 360
- Cerchi in acciaio da 16
- Chiamata d'emergenza solo
- Climatizzatore tempmatic
- Coc incompleto
- Connessioni elettriche supplementari
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Control code certification
- Control code wltp
- Cric idraulico
- Crosswind assist
- Cruise control
- Cy x5/1
- Emissions standard euro 6e-bis n1
- Ew6
- Fahrzeug hvo fÃ¶rÃ¤chig
- Ff0
- Funzione eco-start and stop
- Generazione modello 1
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Guida a sinistra
- If4
- Impianto elettrico per la presa del rimorchio
- Incastellatura bassa sedile conducente
- Indicatore di temperatura esterna
- Intelligent speed assistant
- Intelligent speed assistant updates
- Interventi aggiuntivi sulla scocca
- Luci d'ingombro laterali
- Luci di stop adattive
- Manuale d'istruzione digitale
- Mbx multimedia system
- Mensola sopra il parabrezza
- Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- Modulo hermes
- Obligation: commissioning by bb
- Om 654 de 20 la 110 kw (150 hp) 3800
- Omission of pre-inst. for blind spot assist
- Omissione abbassamento telaio - 30 mm
- Omissione luci parcheggio
- Omologazione n1
- Operator's manual and service booklet – italiano
- Pacchetto acustico
- Panca doppia del passeggero anteriore
- Pneumatici 235/65 r 16 c
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Pneumatici estivi
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pre-installation for navigation
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Predisposizione per telecamera per retromarcia con display nello specchietto retrovisore
- Preinstallazione per pannello interruttori
- Presa usb 5v
- Produzione in dÃ¼sseldorf
- Q67
- Quadro strumenti a colori
- Radio digitale (dab)
- Rapporto al ponte i= 3,923
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Rivestimento fabric maturin black
- Rivestimento insonorizzante
- Ry2
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di guida
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Sensore crepuscolare
- Sensori pioggia
- Serbatoio da 93 lt per versioni con passi 3665 o
- Tachimetro in km
- Variante peso a 3500 kg
- Veicolo completo
- Veicolo standard
- Versione per eu -efta
- Vetri atermici con filtro orizz. sul parabrezza
- Volante multifunzione
- Volante regolabile in altezza e inclinazione
- Wheelbase 3665 mm
- Xq1
- Z74

Contattateci per info