

# Mercedes Actros

New Actros L ProCabin 1851 LS



## Caratteristiche

Tipologia	Industriali   Nuovo
Porte	2
Neopatentati	No

Potenza	1176 kW (1599 cv)
Colore esterno	Bianco artico

## Optionals extra serie

---

- 2\_45-c
- 315/80 r 22,5
- 385/65 r 22,5
- Adr package
- Alternatore 28 v/150 a
- Asse anteriore 8,0 t
- Avvertimento retromarcia
- Cerchi in lega 11.75x22.5 alcoa durabright, ant.
- Cerchi in lega 9.00x22.5 alcoa dura-bright
- Climate package, con insonorizzazione/isolamento termico
- Comfort package, con materasso extrapremiumcomfort
- Disgiuntori automatici
- Filtro cantiere
- Funzioni supplementari per allestitori
- Ingresso in alto, verniciato
- Misuratore del carico sugli assi
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Predisposizione sistema radio cb, 12 v, slot din
- Predisposizione sollevamento asse semirimorchio
- Procabin-big, pavimento piatto
- Profilo diverso da std, asse ant.
- Profilo diverso da std, asse post.
- Psm di seconda generazione
- Pto mb 131-2c, pompa
- Ralla teflon bassa manutenz. gancio da ingrassare
- Retarder secondario ad olio
- Rivestimento laterale aerodinamico (minigonne)
- Safety package
- Serb. 680+120 l adblue lato sx 650x700x2170mm all.
- Sight package, con fari led matrix
- Sospensioni anteriori 8,0 t a 2 foglie
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Sostegno per cuneo d'arresto
- Styleline
- Vano di stivaggio sotto la cabina lato sinistro
- Vano portabagagli zona superiore parete posteriore

## Optionals di serie

---

- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- 2 luci di lettura a led, a collo di cigno
- Abbassamento telaio senza regolazione pressione
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Accesso retrocabina lato sinistro
- Accessori adr, estintore nel vano portaoggetti
- Active brake assist 6
- Active safety
- Active sideguard assist 2
- Actros I
- Adattatore 15 - 2x7 poli con cavi spiralati
- Adblue lines, water-heated
- Adr - classe fl, incluse ex/ii, ex/iii ed at
- Airbag lato conducente
- Aletta parasole esterna trasparente
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Allacciamento freni e impianto elettrico
- Altezza ralla 185mm (solo sui trattori)
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Arctic white
- Aria condizionata ausiliaria elettrica
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Avanzamento ralla +600mm
- Axle, wheel mounting track, narrow
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Batterie agm, 2x12 v/220 ah, senza manutenzione
- Battery sensor, hella
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina I
- Cabina versione procabin
- Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore automatico
- Codice per l'esportazione
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 4x2
- Connessione usb-c, nel ripiano laterale, a destra
- Connessione usb-c, nel ripiano laterale, sinistra
- Control code for a dimension, rear axle 415 mm
- Control code, can star points, classic
- Control code, dig. tachograph antenna connection
- Control code, exhaust box, rear outlet
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coolant service interval, long for non-swr
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Copertura per autotelaio per trasporti adr
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- E0q
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elemento centrale parafango ribassato
- Estintore da 6 kg
- Exterior mirrors, painted
- F8w
- Faro di lavoro retrocabina posizionato in basso
- Fornitore frizione luk

- Numero di telaio fin
- Nuovo actros, generazione 2
- 00h
- Om 471
- Omission mirrorcam switch, on bed
- Omissione braccioli sedile passeggero ambo i lati
- Omissione fendinebbia alogeni
- Omissione serbatoio ad-blue
- Omissione specchio retrovisore con telecamera
- Omissione tappetini
- Parafanghi asse posteriore larghezza 2550mm
- Parafango anteriore, telaio, standard
- Parafango in tre parti con paraspruzzi a norma ce
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Passo 3700mm
- Pedana sopra telaio copertura parziale retrocabina
- Piastra di montaggio da 40mm 20t
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Posizione del sensore, radar laterale, ampliato
- Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- Predisposizione proiettore supplementare su tetto
- Predisposizione remote truck app
- Predisposizione truck data center 8
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa d'aria dietro la cabina
- Presa di forza per pompa montata in basso
- Presa di forza semplice
- Presa in cabina 24 v/15a
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Proiettori a matrice di led
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Ralla di primo impianto
- Ralla standard jost jsk 42
- Rapporto al ponte i = 2,733
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Reversing camera, towing vehicle end
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del conducente
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del passeggero
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Sbalzo del telaio 1050mm
- Schienale del sedile lato conducente
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sedile ribassato di 40 mm
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Sfruttamento del calore residuo
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema di scarico
- Sistema illuminazione interno led
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio da barba
- Spoiler regolabile con deflettori laterali

Contattateci per info