

Mercedes Actros

New Actros F 2546 L



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo
Potenza	1176 kW (1599 cv)
Neopatentati	No

Cilindrata	10677
Colore esterno	Bianco Artico

Optionals extra serie

- 2 luci di lettura a led, a collo di cigno
- 3_44-c
- 315/70 r 22,5
- Aletta parasole esterna trasparente
- Alternatore 28v/150a
- Asse anteriore 8,0 t
- Asse anteriore con sospensioni pneumatiche
- Cerchio per ruota di scorta provvisoria
- Certificato austria
- Climate package
- Componenti supplem.
- Contrassegno "I" per marcia notturna austria
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Funzioni supplementari per allestitori
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- Letto comfort superiore stretto
- Multimedia cockpit interactive 2
- Pacchetto fumatori
- Passo 6100mm
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Potenza di raffreddamento per regioni molto calde
- Predisposizione faro di lavoro parete posteriore
- Predisposizione remote truck app
- Predisposizione sistema radio cb, 12 v, slot din
- Profilo diverso da std, asse ant.
- Profilo diverso da std, asse ant./direz./trainato
- Profilo diverso da std, asse post.
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del passeggero
- Sbalzo del telaio 2850mm
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Serbatoio 630 l lato dx, 650x700x1600mm alluminio
- Sight package, con fari led
- Sistema di navigazione
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Spazio libero sul telaio lato sinistro
- Tendina trasversale davanti a letto/cuccetta
- Tromba ad aria compressa
- Verricello sotto telaio per ruota di scorta

Optionals di serie

- 2 cunei d'arresto
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Active brake assist 6
- Active safety
- Active sideguard assist 2
- Actros f
- Adblue lines, water-heated
- Air compressor variant with through drive
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Altoparlanti standard
- Arctic white
- Aria condizionata ausiliaria elettrica
- Aspirazione dell'aria anteriore
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Avvertimento retromarcia
- Axle, wheel mounting track, narrow
- Barra antincastro posteriore (ce)
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Batterie agm, 2x12 v/220 ah, senza manutenzione
- Battery sensor, hell
- Bumper, corners in robust plastic
- Cabina altezza di montaggio 600mm
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina l
- Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- Cambio 12 marce g 211-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore automatico
- Codice per l'esportazione
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- Connessione usb-c, nel ripiano laterale, a destra
- Connessione usb-c, nel ripiano laterale, sinistra
- Control code for a dimension, rear axle 415 mm
- Control code, can star points, classic
- Control code, catalytic converter kit 1
- Control code, dig. tachograph antenna connection
- Control code, exhaust box, rear outlet
- Control code, global adblue sensor (grms def)
- Control code, hdep fuel efficiency package - fe1
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coolant service interval, long for non-swr
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- E0q
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, upper
- Elementi di fissaggio per cassone
- Eliminazione persiana parzializzatrice radiatore
- F5c
- F8w
- Fari principali a led
- Floor variant, tunnel 120 mm
- Fornitore frizione f&s
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione con accoppiamento singolo disco

- Mappa driving assistance , europe region
- Mercedes powershift 3
- Modulo laterale veicolo n3
- Motore om 470, r6, 10677 ccm, 335 kw, 2200 nm
- Motore om470 - seconda generazione
- New actros
- Numero di telaio fin
- Nuovo actros, generazione 2
- Om 470
- Om470 veicolo standard
- Omis predis. gancio di traino rimorchi a ralla
- Omission multimedia radio touch
- Omissione freno del rimorchio a 2 linee
- Omissione specchio retrovisore con telecamera
- Pacchetto chrome per interni
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Portabatterie, batterie affiancate
- Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- Predisposizione truck data center 8
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Protezione antincaastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Raffreddamento dell'olio dello sterzo
- Rapporto al ponte i = 2,611
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Reversing camera, towing vehicle end
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del conducente
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Rivestimento sottoscocca aerodinamico
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Schienale del sedile lato conducente
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile ribassato di 40 mm
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio adblue 60 l lato sx
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a destra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Sfruttamento del calore residuo
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di scarico
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato dx
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Starter melco 95p65
- Steering, indirect
- Sterzo a circuito singolo
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telaio a cassone
- Telaio imbullonato
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Tempomat
- Terzo asse 7,5 t sterzante sollevabile

Contattateci per info