

Mercedes Actros

New Actros L ProCabin 2542 L



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo
Porte	2
Neopatentati	No

Potenza	1176 kW (1599 cv)
Colore esterno	Bianco Artico

Optionals extra serie

- 2_38-c
- Aletta parasole esterna trasparente
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Passo 5500mm
- Predisposizione comando sponda di carico
- Serbatoio 630 l lato sx, 650x700x1600mm alluminio
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche

Optionals di serie

- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- 2 luci di lettura a led, a collo di cigno
- 315/70 r 22,5
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Active brake assist 6
- Active safety
- Active sideguard assist 2
- Actros I
- Adblue lines, water-heated
- Air compressor variant with through drive
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Alternatore 28v/100a
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Arctic white
- Aspirazione dell'aria integrata nella cabina
- Asse anteriore 7,5 t
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Ausilio alla partenza fino a 30 km/h
- Avvertimento retromarcia
- Axle, wheel mounting track, narrow
- Barra antincaastro posteriore (ce)
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Barra stabilizzatrice posteriore supplementare
- Batterie 2x12v/220 ah a manutenzione ridotta
- Batteries from company exide
- Battery sensor, hella
- Braccioli sedile passeggero ambo lati
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina I
- Cabina versione procabin
- Cambio 12 marce g 211-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Cerchi con sede conica 9.00x22.5
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- Codice per l'esportazione
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 6x2 asse post. agg. pneum. singoli
- Connessione usb-c, nel ripiano laterale, sinistra
- Control code for a dimension, rear axle 415 mm
- Control code, can star points, classic
- Control code, dig. tachograph antenna connection
- Control code, exhaust box, rear outlet
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coolant service interval, long for non-swr
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elementi di fissaggio per cassone
- F5c
- Fari principali a led
- Fornitore frizione luk
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno del rimorchio a 2 linee connesse a sinistra
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione con accoppiamento singolo disco

- Modulo laterale veicolo n3
- Motore om 471, r6, 12809 ccm, 310 kw, 2100 nm
- Multimedia cockpit interactive 2
- New actros
- Numero di telaio fin
- Nuovo actros, generazione 2
- Om 471
- Pacchetto chrome per interni
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Parafanghi per trasporto autotelai
- Parafango anteriore, telaio, aerodinamico
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Portabatterie, batterie affiancate
- Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- Predisp. gancio traino per rimorchi a ralla
- Predisposizione letto superiore comfort
- Predisposizione remote truck app
- Predisposizione truck data center 8
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa in cabina 24 v/15a
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Procabin-stream, pavimento piatto
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Rapporto al ponte i = 2,611
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Reversing camera, towing vehicle end
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento del montante a, aerodinamico
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del conducente
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del passeggero
- Sbalzo del telaio 2550mm
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Schienale del sedile lato conducente
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sedile ribassato di 40 mm
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio adblue 60 l lato sx
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema di scarico
- Sospensioni anteriori 7,5 t a 2 foglie
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Starter melco 95p65
- Steering, indirect
- Sterzo a circuito singolo
- Tappetino poggiatesta in gomma su entrambi i lati
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telaio a cassone
- Telaio imbullonato

Contattateci per info