

Mercedes Sprinter

Sprinter Telaio DC 319CDI 43/35 PRO



Caratteristiche

Tipologia

Commerciali | Nuovo

Cilindrata

1950

Colore esterno

Bianco artico

Neopatentati

No

Optionals extra serie

- Bracciolo del sedile di guida
- Cambio automatico 9g-tronic
- Cerchi in acciaio con vernice speciale nero intenso
- DISTRONIC plus
- Finestrino della parete posteriore
- Pacchetto sospensioni II
- Ruota di scorta
- Sedile conducente comfort
- Smartphone integration
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Volante in pelle

Optionals di serie

- 3,5 tonner
- 4th generation SCR emission control system
- A50
- Active brake assist
- Active lane keeping assist
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- Alternatore 14v/250 a
- Attention assist
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Basic
- Batteria AGM 12v 92ah
- Belt-warning device passenger compartment seats
- Bianco artico
- Cerchi in acciaio da 16
- Chiamata d'emergenza solo
- Climatizzatore tempmatic
- Coc incompleto
- Conessioni elettriche supplementari
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Control code WLTp
- Cric idraulico
- Crosswind assist
- Cy x5/1
- Cy x5/2
- Delta weight
- Driver camera
- Emissions standard e (heavy-duty comm. vehicles)
- Ew6
- Fahrzeug hvo fÄfÄchig
- Ff0
- Funzione "hold"
- Funzione eco-start and stop
- Generazione modello 1
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Guida a sinistra
- If4
- Impianto elettrico per la presa del rimorchio
- Indicatore di temperatura esterna
- Intelligent speed assistant
- Intelligent speed assistant updates
- Interventi aggiuntivi sulla scocca
- Luci d'ingombro laterali
- Luci di stop adattive
- Manuale d'istruzione digitale
- Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Mbox multimedia system
- Mensola sopra il parabrezza
- Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- Modulo hermes
- Noise regulation acc. to ece r51-03
- Obligation: commissioning by bb
- Om 654 de 20 la 140 kw (190 hp) 3800
- Omission of pre-inst. for blind spot assist
- Omissione abbassamento telaio - 30 mm
- Omissione luci parcheggio
- Omologazione n1
- Operator's manual and service booklet – italian
- Pacchetto acustico
- Panca doppia del passeggero anteriore
- Pneumatici 235/65 r 16 c
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Pneumatici estivi
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pre-installation for navigation
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Predisposizione per telecamera per retromarcia con display nello specchietto retrovisore
- Preinstallazione per pannello interruttori
- Presa USB 5v
- Produzione in dÄfÄ¼sseldorf
- Q67
- Quadro strumenti a colori
- Radio digitale (DAB)
- Rapporto al ponte i= 3,923
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Rivestimento fabric maturin black
- Ry2
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di guida
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Sensore crepuscolare
- Sensori pioggia
- Serbatoio da 93 lt per versioni con passi 3665 o
- Tachimetro in km
- Variante peso a 3500 kg
- Veicolo a basse emissioni nocive secondo euro VI
- Veicolo completo
- Veicolo standard
- Versione per eu -eFTA
- Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- Volante multifunzione
- Volante regolabile in altezza e inclinazione
- Wheelbase 4325 mm, overhang 1615 mm
- Xq1
- Z74

Contattateci per info