

Mercedes Actros

New Actros L 1851 LS



Caratteristiche

Tipologia	Industriali Nuovo	Potenza	1176 kW (1599 cv)
Porte	2	Colore esterno	verde cristallo metallizzato
Neopatentati	No		

Optionals extra serie

- 2_45-c
- 315/70 r 22,5
- Accessori, linea interni
- Asse anteriore 8,0 t
- Asse anteriore con sospensioni pneumatiche
- Avvertimento retromarcia
- Calotta di protezione per il sistema adblue
- Cerchi in lega 9.00x22.5 alcoa dura-bright
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Climate package, con insonorizzazione/isolamento t
- Coda integrale zona posteriore
- Disgiuntori automatici
- Filtro a reticella su bocchettone del serbatoio
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Ingresso in alto, verniciato
- Intelligent light performance
- Interruttore per luci di marcia verdi
- Luci ambiente (giorno/notte)
- Misuratore del carico sugli assi
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Power socket, 24 v/25 a, co-driver footwell
- Primo rifornimento con 30 l carburante
- Procabin-giga, level floor
- Profilo diverso da std, asse ant.
- Profilo diverso da std, asse post.
- Ralla jost jsk 42 con sensore
- Retarder secondario ad olio
- Rivestimento laterale aerodinamico (minigonne)
- Safety package
- Sensore pioggia
- Serb. 680+120 l adblue lato sx 650x700x2170mm all.
- Serb. suppl. 430 l lato dx, 650x700x1100mm allum.
- Sistema di scaffali versatile
- Sliding/tilting sunroof, electric, glass version
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Stella mercedes-benz illuminata
- Sterzo, servotwin
- Styleline
- Supporto notebook
- Tavolo sul lato passeggero
- Trombe ad aria compressa su tetto della cabina
- Vaschette portaoggetti per vani stipaggio
- Verde cristallo metallizzato

Optionals di serie

- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- 2 luci di lettura a led, a collo di cigno
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Accesso retrocabina lato sinistro
- Active brake assist 6
- Active safety
- Active sideguard assist 2
- Actros I
- Adattatore 15 - 2x7 poli con cavi spiralati
- Adblue lines, water-heated
- Airbag lato conducente
- Aletta parasole esterna trasparente
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Allacciamento freni e impianto elettrico
- Alternatore 28v/100a
- Altezza ralla 185mm (solo sui trattori)
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Aria condizionata ausiliaria elettrica
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Avanzamento ralla +600mm
- Axle, wheel mounting track, narrow
- Batterie agm, 2x12 v/220 ah, senza manutenzione
- Battery sensor, hella
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina I
- Cabina versione procabin
- Cambio 12 marce g 281-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore automatico
- Codice per l'esportazione
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 4x2
- Connessione usb-c, nel ripiano laterale, a destra
- Connessione usb-c, nel ripiano laterale, sinistra
- Control code for a dimension, rear axle 415 mm
- Control code, can star points, classic
- Control code, exhaust box, rear outlet
- Control code, global adblue sensor (gms def)
- Controllo allacciamento cinture di sicurezza
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coolant service interval, long for non-swr
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- E0q
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elemento centrale parafrangente ribassato
- Faro di lavoro retrocabina posizionato in basso
- Fornitore frizione luk
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- Frontguard assist
- G5l
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Griglia protezione insetti su impianto raffredd.
- Gruppi ottici posteriori led
- Guscio inferiore contro movimento polvere

- 00h
- Om 471
- Omissione braccioli sedile passeggero ambo i lati
- Omissione fendinebbia alogeni
- Omissione serbatoio ad-blue
- Omissione tappetini
- Pacchetto app
- Parafanghi asse posteriore larghezza 2550mm
- Parafango anteriore, telaio, aerodinamico
- Parafango in tre parti con paraspruzzi a norma ce
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Passo 3700mm
- Pedana sopra telaio copertura parziale retrocabina
- Piastra di montaggio da 40mm 20t
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo controllata elettronicamente
- Posizione del sensore, radar laterale, ampliato
- Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- Predisposizione letto superiore comfort
- Predisposizione truck data center 8
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa d'aria dietro la cabina
- Presa in cabina 24 v/15a
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Proiettori a matrice di led
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Ralla a lubrificazione manuale
- Ralla di primo impianto
- Rapporto al ponte i = 2,533
- Regolazione della stabilità
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Reversing camera, towing vehicle end
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento del montante a, aerodinamico
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del conducente
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del passeggero
- Rivestimento sottoscocca procabin, standard
- Sbalzo del telaio 1050mm
- Schienale del sedile lato conducente
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sedile ribassato di 40 mm
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio ausiliario a destra
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Sfruttamento del calore residuo
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema di scarico
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio da barba
- Spoiler fisso con deflettori laterali
- Sportelli sopra il parabrezza con chiusura
- Sportello esterno vano portaoggetti lato dx
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Starter melco 95p65
- Steering direct
- Supporti ralla con griglia forata

Contattateci per info